

GALAMIX-78 (ВД-АК-0078)

Водно-дисперсионная шпатлёвка на основе акриловой дисперсии предназначена для заполнения трещин, сколов и других изъянов деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как снаружи, так и внутри помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛКМ:

- Отсутствие органических растворителей
- Удобно наносится
- Высокая адгезия
- Минимальная усадка
- Быстрая сушка
- Возможность нанесения слоя до 2 мм
- Экологически безопасна
- Пожаро- и взрывобезопасна

СВОЙСТВА ЛКП:

- Легко шлифуется
- Водостойкое
- Паропроницаемое
- Устойчивое к растрескиванию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ЦВЕТ: белая и колерованная по каталогу GALAMIX.


НАНЕСЕНИЕ: шпатель из нержавеющей стали или пластика.

РАСХОД: 0,5-1,4 кг/м² на 1 слой.

СУХОЙ ОСТАТОК: не менее 75%.

ПЛОТНОСТЬ: 1,8 г/см³.

ВЫСЫХАНИЕ: 60 минут до степени 3 при температуре воздуха в помещении +20°C±2°C и влажность воздуха не выше 45%.



galamic-lkm.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14



ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01

GALAMIX-78 (ВД-АК-0078)

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:

Шпатлёвка предназначена для подготовки деревянных поверхностей к дальнейшему окрашиванию водно-дисперсионными материалами GALAMIX: грунтовками, эмалями и красками. При выборе системы покрытия необходимо проконсультироваться со специалистами производителя.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Шпатлёвка GM-78 поставляется готовой к применению. Наносить на сухие поверхности, очищенные от загрязнений и старых покрытий. Нанесение шпатлёвки производить при температуре в помещении от +18°C до +28°C и влажности воздуха 40-60% пластиковым или металлическим шпателем. Шпатлёвка наносится равномерно в 1 слой, допускается нанесение повторного слоя. Время высыхания – при толщине слоя до 1 мм 60 минут до степени 3 при температуре воздуха в помещении +20°C±2°C и влажность воздуха не выше 45%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СОСТАВ:

Вода, акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки.

ФАСОВКА:

10 кг, 20 кг, 30 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

8 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:


В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. Оборудование и инструменты промыть водой сразу по завершении работ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замораживания.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ТУ 2316-002-56819806-11.
Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.01.34.015.Е.009922.11.12 от 27.11.2012.
Паспорт безопасности: РПБ № 56819806.20.53605 от 08.10.2018.



galamic-lkm.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14



ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01