

Э М А Л Ь



## GALAMIX-31 (ВД-АК-131)

Водно-дисперсионная акриловая эмаль предназначена для окраски деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. Рекомендуется для окрашивания оконных блоков и дверей.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛКМ:

- Отсутствие органических растворителей
- Адаптированность к различным типам оборудования
- Отличная растекаемость
- Высокая укрывистость
- Короткое время сушки
- Высокая адгезия
- Экологически безопасна
- Пожаро- и взрывобезопасна



### СВОЙСТВА ЛКП:

- Высокие защитные свойства
- Атмосферостойкость
- Водостойкость
- Цветостойкость
- Устойчивость к УФ-излучению
- Паропроницаемость



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

**ЦВЕТ:** белая и колерованная по каталогам NCS и RAL.

**СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:** глянцевая, полуглянцевая, полуматовая, матовая.

**НАНЕСЕНИЕ:** методами безвоздушного и пневматического распыления.

**РАСХОД:** 140 г/м<sup>2</sup> на 1 слой.

**СТЕПЕНЬ ПЕРЕТИРА:** не более 20 мкм.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 34-50% в зависимости от цвета.

**ВЯЗКОСТЬ:** 60 с по вискозиметру В3-246 сопло № 6 (стандартная).

**ПЛОТНОСТЬ:** 1,04-1,22 г/см<sup>3</sup> в зависимости от цвета.

**ВЫСЫХАНИЕ:** 60 минут до степени 3 при температуре в помещении +20°C±2°C и влажности воздуха не выше 45%.



galamix-lkm.ru



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**  
ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»  
РФ, Московская обл.,  
г. Раменское, рп. Быково,  
ул. Аэропортовская, д. 14



**ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:**  
г. Москва, ул. Подольских Курсантов,  
д.3, стр.2, офис 29,  
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01

# GALAMIX-31 (ВД-АК-131)



## СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:

Нанесение эмали рекомендуется в системе с укрывными выравнивающими грунтовками GM-50/011, GM-50/012 либо с грунтовкой глубокого проникновения GM-52. При выборе системы покрытия необходимо проконсультироваться со специалистами производителя.



## СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Эмаль GM-31 поставляется готовой к применению, перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать. Нанесение эмали производить на подготовленную поверхность при температуре в помещении от +18°C до +28°C и влажности воздуха 40-60%. Нанесение эмали осуществляется методами безвоздушного и пневматического распыления. Эмаль наносится равномерно в 1 слой, толщина мокрой пленки должна составлять 150-180 мкм. Время высыхания – 60 минут до степени 3 при температуре в помещении +20°C±2°C и влажности воздуха не выше 45%. Покрытие готово к вертикальному штабелированию через 10 часов, к упаковке воздухопроницаемым материалом – через 24 часа.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

**СОСТАВ:**

Вода, акриловая дисперсия, пигменты, функциональные добавки.

**ФАСОВКА:**

10 кг, 20 кг, 30 кг.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**

8 месяцев.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**


В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. Оборудование и инструменты промыть водой сразу по завершении работ.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:**

В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Не допускать замораживания.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ:**

ТУ 2313-003-56819806-12.  
Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.01.34.015.Е.004246.05.13 от 31.05.2013.  
Паспорт безопасности: РПБ № 56819806.20.53604 от 08.10.2018.



galamix-lkm.ru



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**  
ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»  
РФ, Московская обл.,  
г. Раменское, рп. Быково,  
ул. Аэропортовая, д. 14



**ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:**  
г. Москва, ул. Подольских Курсантов,  
д.3, стр.2, офис 29,  
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01