

**ГРУНТ -
ПРОПИТКА**



GALAMIX-57 (ВД-АК-057)

Водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка, предназначенная для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. Рекомендуются в качестве подготовительного материала для окраски различных изделий: предметов интерьера, садово-парковой мебели, МАФ, деревянных строений (домов, беседок, бытовок и т.д.). По результатам ускоренных климатических испытаний, проведенных испытательной лабораторией ООО НПО «Лакокраскокрытие», прогнозируемый срок службы системы покрытия на основе грунт-пропитки Galamix-57 в сочетании с лаком Galamix-46/004 в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного климата составляет 2 года. (Протокол № 033-0033Е-2024 от 02.02.2024).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛКМ:

- Отсутствие органических растворителей
- Адаптированность к различным типам оборудования
- Короткое время сушки
- Легкая шлифовка
- Впитывание в древесину без образования подтёков
- Экологически безопасна
- Пожаро- и взрывобезопасна

СВОЙСТВА ЛКП:

- Подчеркивает и проявляет текстуру древесины
- Укрепляет непрочные поверхности
- Атмосферостойкая
- Цветостойкая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ЦВЕТ: бесцветная и колерованная по каталогу GALAMIX.

НАНЕСЕНИЕ: пневматическое распыление, втирание на щеточном станке, окунание, валик или кисть.

РАСХОД: 100-120 г/м² на 1 слой.

СУХОЙ ОСТАТОК: не менее 10%.

ВЯЗКОСТЬ: не менее 10 с по вискозиметру ВЗ-246 сопло № 4.

ПЛОТНОСТЬ: 1,01 г/см³.

ВЫСЫХАНИЕ: 20-40 минут до степени 3 при температуре воздуха в помещении +20°С±2°С и влажность воздуха не выше 45%.



galamix-lkm.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14



ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01

GALAMIX-57 (ВД-АК-057)

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:

Для формирования надежного атмосферостойкого покрытия использование грунт-пропитки рекомендуется в системе с водо-дисперсионным акриловым лаком GM-46/004, а также может применяться как самостоятельный материал для защитно-декоративной отделки поверхностей внутри помещений. При выборе системы покрытия необходимо проконсультироваться со специалистами производителя.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Грунт-пропитка GM-57 поставляется готовой к применению, перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать. Нанесение грунт-пропитки производить на подготовленную поверхность при температуре в помещении от +18°C до +28°C и влажности воздуха 40-60%. Нанесение грунт-пропитки осуществляется методом пневматического распыления, втиранием на щеточном станке, окунанием, валиком или кистью. Грунт-пропитка наносится равномерно в 1 слой, толщина мокрой пленки должна составлять 100 мкм. Время высыхания – 20-минут до степени 3 при температуре в помещении +20°C±2°C и влажности воздуха не выше 45%. Покрытие готово к вертикальному штабелированию через 1 час.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СОСТАВ:

Вода, акриловая дисперсия, пигменты, функциональные добавки.

ФАСОВКА:

10 кг, 20 кг, 30 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

8 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. Оборудование и инструменты промыть водой сразу по завершении работ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замораживания.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:


ТУ 2316-002-56819806-11.

Свидетельство о государственной регистрации:

№ RU.77.01.34.015.E.009922.11.12 от 27.11.2012.

Паспорт безопасности:

РПБ № 56819806.20.53605 от 08.10.2018.



galamic-lkm.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14



ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01